

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 2-31 d.1 0117-05	Podbudowa Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia z żużla - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 420.0	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
2	2 KNR 2-31 d.1 0117-06	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia z żużla wielkopieczowego - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 420.0	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
2		Nawierzchnia			
3	3 KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 70.0	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	4 KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70.0	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	5 KNR 2-31 d.2 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 420.0	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
6	6 KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 420.0	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000