

KOSZTORYS OFERTOWY**Remonty dróg o nawierzchniach twardych nieulepszonych
na terenie Gminy Proszowice**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,85		
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV -10 cm głębokości koryta Krotność = 1 850,0 * 3,0 = 2550,0 m ² gr. 10 cm	m2	2 550,00		
3	KNR 2-31 0116-03 ST-08.00	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - grub. warstwy po zagęszcz. 12 cm - żużel 0-63 mm 850,0 * 3,0 = 2550,0 m ² gr. 12 cm	m2	2 550,00		
4	KNR 2-31 0116-04 ST-08.00	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. - żużel 0-31,5 mm Krotność = 1 850,0 * 3,0 = 2550,0 m ² gr. 1 cm	m2	2 550,00		
5	KNR 2-31 0203-03	Nawierzchnia z żużla - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm 850,0 * 3,0 = 2550,0 m ² gr. 8 cm	m2	2 550,00		
6	KNR 2-31 0203-04	Nawierzchnia z żużla - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 1 850,0 * 3,0 = 2550,0 m ² gr. 1 cm	m2	2 550,00		

Ogółem wartość robót netto :**Vat 23%****Ogółem wartość robót brutto :**