


Przekrój typowy na prostej km 0+550 - 1+110

pobocze / Jezdnia / pobocze
0,50 / 3,50 / 0,50




4 cm	Warstwa ścierna z AC 11S
4 cm	Warstwa wiążąca z AC 16 W
10 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
Razem: 18 cm	

2

4 cm	Warstwa ścierna z AC 11S
4 cm	Warstwa wiążąca z AC 16 W
10 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
25 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
Razem: 43 cm	

Przekrój typowy na prostej km 1+110 - 1+610

Jezdnia
3,50



1

25 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
Razem: 25 cm	

Inwestor:	Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice			
Temat:	Remont drogi gminnej ulicy Biały Krzyż w Proszowicach nr 160183K w miejscowości Proszowice w km 0+550 - 1+610, działka ewidencyjna nr 2432, 2403/6.			
Treść:	Przekroje typowe			
Projektował:	Paweł Krzek MAP/0291/POOD/13	Stadium:	Skala:	Nr Rysunku:
		Projekt Budowlany	1:40	4
		Branża:	Data:	
		Drogiowa	marzec.2019	