

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi transportu rolnego w m. G.Stogniowska dl. 65,00 mb
Adres inwestycji : Górka Stogniowska dz. nr 211;212
Inwestor : Gmina Proszowice
Adres inwestora : ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż M.Tadel
DATA OPRACOWANIA : luty, 2020 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

inż. Mirosław Tadel
Uprawnienia budowlane w specjalności
Konstrukcyjno-inżynierskiej budownictwa
drogowego Nr PG VII / 1 / 73427/360 / 93
Data opracowania
luty, 2020 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
G. Stogniowska /1/					
1	KNR 2-01 0119-03 ST.D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.065	km	0.065	
				RAZEM	0.065
2	KNNR 6 0101-02 ST.D- 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni /Włączenie do dr. pow./ Obmiar: $17 \times 3 = 51$	m ²		
		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km/5 km/ Obmiar: $51 \times 0,2 = 10,2$	m ³		
		10.2	m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
4	KNR 2-31 0103-04 ST.D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Obmiar: $65/3 + 2 \times 0,3/ = 234$	m ²		
		234	m ²	234.000	
				RAZEM	234.000
5	KNNR 6 0113-03 ST.D- 04.04.00;	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr 31,5/63 mm gr. 25 cm Obmiar: $65 \times 3 = 195$	m ²		
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
6	KNNR 6 0113-06 ST.D- 04.04.00; D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/31mm gr. 15 cm	m ²		
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
7	KNNR 6 0309-02 ST.D- 05.03.05 a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowo /5 cm/ AC-11 KR-2 Obmiar: $195 + 3/\text{rozjazd}/ = 198$ Krotność = 1.25	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
8	KNNR 6 0107-01 ST.D- 06.03.01a	Wyrównanie istniejących poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 8 cm Obmiar: $65/2 \times 0,3/ \times 0,05 = 1,95$	m ³		
		1.95	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950