

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania; fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

ADRES INWESTYCJI: miejscowość Kościele, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Proszowice

ADRES INWESTORA: ul.3 maja 72, 32-100 Proszowice

DATA OPRACOWANIA: 2020-04-27

Podstawa opracowania : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, 2004r.)

Gmina Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel. (12) 386-10-05, fax. 386-15-55

NIP: 682-160-44-69

REGON 351556033

WYKONAWCA:

27 -04- 2020

INWESTOR:

mgr inż.  Mazurek

upr. bud. nr ewid. LUG/9305/PPD/17
do proj. bez ogr. w spec. inż. drogow.

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr  Grzegorz Cichy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	BCDD- d.1 01.01.01.11. 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		
		0,45705	km	0,457	
				RAZEM	0,457

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
2		ROBOTY ZIEMNE			
3		PODBUDOWA			
2 d.3	D05.03.15.1 4.01	Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie geosiatki Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- ułożenie siatki z geosyntetyku o parametrach wg SST	m2		
		2168	m2	2 168,000	
				RAZEM	2 168,000
4		NAWIERZCHNIA			
3 d.4	BCDD- 04.03.01.04	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2		
		2285	m2	2 285,0	
				RAZEM	2 285,0
4 d.4	BCDD- 04.03.02.04	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych emulsja asfaltowa x2 (pod warstwę wyrównawczą i ścieralną)	m2		
		2285 * 2	m2	4 570,0	
				RAZEM	4 570,0
5 d.4	BCDD- 05.03.05.11. 04	Wykonanie warstwy wiążącej- wzmacniającej z mieszanki asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		2285	m2	2 285,0	
				RAZEM	2 285,0
6 d.4	BCDD- 05.03.05.22. 05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2285	m2	2 285,0	
				RAZEM	2 285,0
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
7 d.5	BCD D- 04.04.02.51. 01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm śr grubość warstwy 7 cm	m2		
		685,57	m2	685,6	
				RAZEM	685,6
6		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
8 d.6	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe typu A mały -(przestawienie słupka wraz ze znakiem A-7 demontaż i montaż wraz z zabetonowaniem fundamentu)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000