

PRZEDMIAR

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nazwa inwestycji : Remont drogi transportu rolnego w m. Żębocin dl. 65,00 mb
Adres inwestycji : Żębocin dz.nr 206/6
Inwestor : Gmina Proszowice
Adres inwestora : ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
BRANZA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż M.Tadel
DATA OPRACOWANIA : luty, 2020 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WYKONAWCA: **Włodzisław Tadel**
Inż. **Włodzisław Tadel**
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstruowania w zakresie budownictwa
drogowego Nr PC-VII/17342 / 359 / 93
Data opracowania: ul. Gen. W. Czuma 5/10
luty, 2020 r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Żebrocin 17					
1	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: 65*3 = 169 + 2- rozjazd= 171	m ²	171.000	171.000
			m ²	RAZEM	171.000
2	KNNR 6 0113-02 D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 mmgr. 20 cm Obmiar: 65*2,6 = 169+2 = 171	m ²	171.000	171.000
			m ²	RAZEM	171.000
3	KNNR 6 0113-06 D-04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mmgr. 15 cm / lokalizacja j/w/ 171	m ²	171.000	171.000
			m ²	RAZEM	171.000
4	KNNR 6 0309-02 ST.D- 05.03.05 a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryzowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowo /5 cm/ AC-11 KR-2 Obmiar: 65*2,6= 169+ 2rozjazd = 171 Krotność = 1,25 171	m ²	171.000	171.000
			m ²	RAZEM	171.000
5	KNNR 6 0107-01 ST.D- 06.03.01a	Wyrównanie istniejących poboczy kruszywem łamanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 5 cm Obmiar:65/2*0,15/*0,05=0,97 0.97	m ³	0.970	0.970
			m ³	RAZEM	0.970